

FH-GH1268 全自动裂缝测宽仪



产品应用：

用于结构表面裂缝宽度值的实时自动测量和裂缝开裂过程中的裂缝宽度值的实时长期监测，实时长期监测时可无人值守。自动判读并存储数据

产品特点：

- 国家专利产品，专利号：ZL 2010 3 0186612.7
- 国内首创同时有裂缝宽度值的实时检测和长期监测功能
- 智能判读斜向裂缝：自动判读时不要求屏幕中裂缝必须呈竖直走向，可以自动识别斜向裂缝走向并精确判读出垂直于倾斜方向的真实缝宽值
- 除自动判读外，还能人工判读裂缝宽度值；人工移动游标界定裂缝边界，屏幕上显示有刻度标尺，显示裂缝宽度值，裂缝图像和刻度标尺可以适度放大缩小
- 数据与图像同时存储。U 盘可导出数据和图像，并具有查看、删除功能
- 进行裂缝宽度值的实时长期监测时，可设置监测的总时长和采样时间间隔
- 操作方便：触摸屏和按键两种操作方式
- 功能强大的机外数据分析处理软件。可以对裂缝图像重新判读，可以分析处理裂缝数据，输出图像文件和 EXCEL 报表。打印图像

产品配置：



主机



探头



固定装置



延长杆



AC-DC电源



信号线