

FH-JTR1 单组份封闭渗透混凝土聚脲底涂



简介:

这是一种单组分聚氨酯基弹性体聚合物, 在环境湿度的影响下固化, 用于混凝土表面防腐、防水、耐磨涂装

特点:

1. 不含催化剂, 快速固化
2. 涂层致密、连续、无缝, 防护性能十分突出
3. 色彩艳丽, 任意可调
4. 无毒无污染

主要技术数据:

质量指标

附着力: 3.5 Mpa (或底材破坏)

抗冲击度: $\geq 50 \text{kg} \cdot \text{cm}$

拉伸强度: 18Mpa

断裂伸长率: 350%

抗渗性: 2.6Mpa

耐温变: $-40 \sim +160^\circ\text{C}$

基本数据

颜色: 根据用户要求可制成多种颜色

光泽: 半光



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

www.fahe-qs.com

密度：1.06 g/cm³

体积固含量：81%±2%

挥发性有机成分（VOC）：≤178 g/L

推荐干膜厚度：200-350 μm

闪点：61°C



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD