FH-W8404 安全与照明工业灯

主要特点：

- 自动充气灯
- 安全的灯光
- 中等尺寸
- 配支架或小推车使用

优势：

- 内置整理器增加移动性
- 高效的灯光
- 多个灯泡

应用：

- 道路维护
- 建筑施工
- 抢修救援
- 安全警示用灯

灯光参数：

最大照亮范围（EN1838欧洲应急照明标准）	3 250 ㎡
低风险工作环境范围（EN12464-2欧洲工作场所 照明标准）	650 ㎡
灯下光亮度（灯在离地面5米高的位置）	235 lx
最大流明	58 000 lm
色温	中性

公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801
上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD

半径范围	0	14.5 m	33.5 m
面积	0	650 m²	3 250 m²
标准	EN12464-2 欧洲工作 场所照明标准 (5lx)		
整流器	EN1838 欧洲应急照明标准 (0,5lx)		

图释：在半径 33.5 米的范围内，同等于 3250㎡的面积，我们保证提供 符合 EN1838 欧洲应急照明标准的要求的灯光

技术参数：

灯泡	4 x 150 W HI EP 或 M102
灯泡平均寿命*	12 000 h
效率	97 lm/W
灯座类型	E27 or E26 中号灯座
最大功率	690 W
可用电压	100~120 V 或 220~240 V / 50-60 Hz
整流器	4 x 150 W 内置以便增加移动性
重启时间	~ 7 分钟
发电机	1 kVA 发电机
灯罩选择	多种灯罩颜色，不加内置反光板或内置反光板

*在正常使用环境下

安全性能：

阻燃材料	
银色内置反光板来增加灯下的光强度，并避免光污染	
防雨防尘材料	IP54
防震系统	
内置温度感应器以确保使用安全	

尺寸&包装：

PVC 圆筒形设备箱	
总重量（不带支架）	9.5 kg



P500TA 型支架

PVC 圆筒形设备箱



整个充气灯，带1套备用修补材料，1本使用说明和1只手套，都装在1个PVC圆筒形设备箱内

公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD