

FH-JG1246 激光测距/测速仪



产品介绍:

FH-JG1246 激光测距仪/测速仪是一种望远镜加激光测距和测速的便携式光电仪器，综合了望远镜、激光测距仪和激光测速仪的功能，产品可广泛应用于测绘测量，电力，安防警用，航海观测，环保林业，户外狩猎，军用，高尔夫球场，户外勘测等众多领域。

功能介绍:

- 测距仪+测速仪+望远镜功能
- 点到点直线距离
- 水平距离
- 俯仰角度
- 测高功能（1点定高，2点定高）
- 存储最后测量的 40 组数据
- 电池欠压指示功能
- 反射质量指示功能
- 20 秒内无操作自动节电断电
- 内置串口 RS232

模式介绍:

- 扫描测量模式——能连续显示不同距离数据
- 最近搜索模式（min）——显示扫描范围内测到的最近距离
- 最远搜索模式（max）——显示扫描范围内测到的最远距离
- 标准模式——通常情况下进行测量。
- 雨天模式——当天气情况较差时，仪器会自动调节至雨天模式，减少天气因素对测量的影响。



- Over 100m 模式——测量超过 100M 的目标时,可消除近距离(100M 以内)电线、树枝等小目标的影响。)

技术参数:

测距范围	5-1500M
距离精度	+/- 0.5M
测速范围	0-300 公里/小时
测速精度	+/- 0.8 米/秒
倾角测量	+/-70°
测量精度	±1°
显示精度	±0.1°
放大倍数	8 倍
物镜口径	25mm
出瞳直径	3.6mm
出瞳距离	13.5mm
千米视野	140m/1000m 处
视场	8°
对焦方式	目镜屈光调焦
镜片镀膜	多层复合镀膜
显示方式	内置 LCD 显示
单位显示	米/ 码
接口	RS232 接口
激光类型	class I 类 人眼安全激光
三角架螺口	1/4"×7
电源	9v 碱性电池
重量	472g
体积	121×127×58mm
配置	主机, 防护布袋, 专业仪器包, 试镜布, 说明书, 保修卡