

FH-W8508 便携式升降工作灯



特性:

- 箱体配拖杆、滑轮，由高强度、高品质工程材料制作，耐热抗寒、可抗强力冲击，配以良好的防水技术，使系统耐磨、防水、防尘、防静电、抗冲击、抗腐蚀。
- 可简单快速地将照明系统拆卸组合，放入安全防水箱内，方便携带、运输，从一个现场转移到另一个现场。
- 灯具有2个灯头；单灯头由或10颗20W高亮度LED灯组成，灯泡寿命8万小时以上，终生无须更换。
- 每套灯具单灯头60W的亮度相当于传统白炽灯等光源消耗300~500瓦功率所产生的亮度；
- 灯具有4档光，具有强光、工作光、弱光、SOS频闪功能，方便搜救及紧急照明。
- 灯具升高高度可达1.92米左右，灯具可360度旋转，方便照射任何区域。灯头可单独取下作为独立移动照明光源进行现场勘察。
- 灯具LCD屏3位数字电量显示功能，低电量声音提醒功能，方便安排计划工作时间；
- 配有USB输出口，可以在野外给急需充电的手机、相机等数码产品充电。
- 单灯头可单独取下，用充电器连接转接线接市电（220V）使用；

技术参数:

- 灯盘功率：30W
- 灯泡平均使用寿命：80000H
- 电池类型：无记忆锂电池
- 容量：24AH
- 电压：24V
- 充电时间：10H
- 过载保护：有
- 过放保护：有
- 过充保护：有



- 电池循环次数：1000 次
- 材料：铝合金
- 最大升起度：1950mm/500mm
- 升降方式：手拉
- 电缆：外置弹线
- 节数：4 节
- 行李把手：有
- 手提把手：有
- 静音轮：有
- 灯头选装：360 度
- 外形尺寸：555/450*290mm
- 抗风等级：8 级

光 通 量	强光	4000lm
	工作光	2600lm
	弱光	1200lm
连续工作时间	强光	14H
	工作光	28H
	弱光	48H

