

FH-V8328 液压动力站



产品简介:

长期畅销不衰的 FH-V8328 液压动力站，特别受到租赁公司和市政、电力、动力、自来水、燃气、供暖、管道、电信等工程公司及军队、消防队、地震救援队等用户的青睐，因为 FH-V8328 液压动力站，与他们使用的 20 t.p.m. 的液压工具，如液压破碎镐、液压岩芯钻、液压切割锯、液压渣浆泵等非常匹配。

FH-V8328 液压动力站，结构紧凑、重量轻、体积小，甚至可以放在小轿车后备箱中运输，同时还可以在非常狭小的空间使用。

在保证功效相同的前提下，投资购买一套 FH-V8328 型 9 马力液压动力站和液压破碎镐，实际上远比购买一套 25 马力的空气压缩机和风镐要经济实惠得多。因为此液压动力站和液压破碎镐的可靠性强、维修保养简便，更重要的是此液压动力站燃油消耗量仅为空气压缩机燃油消耗量的 15%，从而大大地节省了运行成本，并且环保。

FH-V8328 液压动力站，还装备有发动机机油缺油综合报警装置和负荷反馈自动调节系统（POR）。

产品应用:

是连接以下工具的理想动力源:

- 液压破碎镐
- 液压岩钻机
- 液压切割锯
- 液压潜水泵
- 液压钻机
- 液压冲击扳手
- 其它液压工具



主要特点:

- 本产品具有负荷反馈系统（POD），节省燃油，降低噪音
- 即使在恶劣环境，如在霜冻或天气炎热时，也可照常工作
- 整体结构紧凑，运输方便；手推车式钢架，移动快捷
- 整体式驱动装置，散热效果好
- 只需打开隔板，可直接接触到所有部件，维修非常方便
- 耗油/电量小，易损件少，维护保养简便，运行成本低，经济实用

技术参数:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| ● 输出流量, l. p. m. | 1*20 |
| ● 最大压力, bar | 150 |
| ● 发动机 | 日本本田 9HP 汽油机 |
| ● 负荷反馈系统/可调流量 | 固定流量 POR |
| ● 启动方式 | 拉绳式 |
| ● 重量, kg | 68 |
| ● 噪音等级, 1m L _{PA} dB | 88 |
| ● 噪音等级, L _{WA} dB | 100 |

