

FH-W8029 1.5 寸汽油排水泵



产品特点：

- 采用易起动、可靠耐用的发动机，更低的运转温度，更高的燃油效率，更清洁的排放。带机油过少保护装置。
- 轻量防锈蚀铝合金和双叶轮铝合金结构，实现流量和扬程均衡和最大化。
- 泵体采用轻量化、但坚固的铝合金制造。
- 性能优异的高效叶轮保证了长距离、大流量供水。
- 采用高质量的陶瓷机械密封，对水泵异常关键。
- 全框架保护，保证了水泵在最恶劣的条件下仍具有不同凡响的性能。
- 最大扬程达 21m，最大吸程 6m。
- 本产品非常适用于有轻度腐蚀性液体(如海水、淡盐水)，城市、乡镇、企业、文保、物业、仓库、矿区、油库、车站、码头、港口、船舶、寺庙、货场、林业、海水养殖业以及消防队等需要消防防范的单位，同时亦是排涝、抗旱、冲洗、高层供水和其他应急救援的理想设备。

技术参数：

排量	97 cc
缸径×行程	52mm×46mm
压缩比	5.6 : 1
净功率	1.1 kW/3600rpm
额定转速	4000r/min
机油容积	0.45 L
燃油箱容积	1.4 L
水泵类型	离心自吸泵
进水口直径	40 mm
出水口直径	40 mm

最大吸程	6 m
最大扬程	21 m
最大流量	12 m ³ /hr
外形尺寸	345×305×410
净重	13 kg

可选配置：

- 可选择 1~4 寸清水泵（含自吸泵和离心泵），3 寸污水泵；
- 汽油机动力；
- 可选择水泵汽油机动力配置：LC 系列或 G 系列；
- 可选择多种机架款式。
- 可选择卡箍组合：普通款或钢带；
- 部分产品可选择英制或美制管螺纹。

