

FH-QS1572 自行走直臂式高空作业平台



主要规格:

- 工作高度: 24.15m
- 最大水平伸距: 16.23m
- 工作载荷: 230kg

重要特色:

- 两节臂设计
- 四轮驱动
- 摆动桥底盘
- 转台 360 度连续回转

标准配置:

- 比例控制
- 应急泵
- 工作计时表
- 超重传感器
- 倾斜保护系统
- 转台 360° 连续回转
- 自动调平平台
- 发动机重启保护
- 发动机电热塞预热装置
- 摆动桥底盘
- 4×4 驱动
- 欧 III 排放发动机
- 脚踏开关
- 发泡轮胎
- 故障诊断系统



- 蜂鸣器
- 喇叭
- 频闪灯
- 液压油散热器

选装配置:

- 液压发电机
- 液压电焊机
- 液压空气压缩机
- 液压高压水泵
- 连接到平台的 AC 电源
- 平台工作灯
- 欧 IV 排放发动机

技术参数:

尺寸

最大工作高度	24.22m
最大平台高度	22.22m
最大水平伸距	16.36m
整机长度(收拢状态)	11.97m
整机宽度	2.49m
整机高度	2.68m
整机高度(运输状态)	2.50m
工作平台尺寸(长×宽)	2.20m×0.80m
最小离地间隙	0.28m
轴距	2.80m

性能

安全工作载荷	230kg
最大工作人数	2
转台尾摆	1.90m
最小转弯半径(内轮/外轮)	3.52m/5.64m
转台回转角度	360°连续

平台摆动角度	$\pm 90^{\circ}$
小臂变幅角度	$+70^{\circ}/-60^{\circ}$
行驶速度(收拢状态)	6.1km/h
机器行驶速度(工作状态)	$\leq 1.1\text{km/h}$
最大爬坡能力	40%
最大允许工作角度	5°
轮胎	355/55D625

动力

发动机 Kubota V2403	34kw/2400rpm
发动机(Deutz D2011 LO3)-选配	36.4kw/2800rpm
燃油	柴油
液压油箱容积	214L
柴油箱容积	155L

重量

整机重量	11040kg
------	---------

工作范围:

