

FH-QS6002 公铁两用高空双作业平台车



产品特点:

- 无线遥控作业走行及移动走行
- 可在带电悬吊系统下走行
- 底盘摆动铰炼连接具有优异的全地形操作能力
- 符合机械指令认证 2006/42/CE, EN 280-2013, NF F 58002

发动机| 动力传输

- 水冷式柴油发动机 Lombardini (等级 IV)
- 最大功率. 26 kW (35 PS)
- 12 V 系统 高容量电池
- 8 个独立液压泵驱动(4 个铁路模式操作, 4 个公路模式)
- 刚性公路前轴, 公路后轴为摆动转向轴

煞车系统

- 4 个轨道轮为鼓式制动煞车
- 手动驻车煞车系统

框架

- 后摆动转向轴
- 4 个连接装置 (前后左右各一)

控制台

- 最大 3 个人的站立面积

- 每个作业斗底部具有一个控制盘
- 液压转动
- 双轨间后部安全通道
- 可调节, 转动, 悬吊式座椅
- 驻车煞车报警讯号
- 公路行驶灯号系统及灯塔式转动讯号灯
- 前后作业灯
- 电动报警喇叭
- 紧急液压系统, 电动控制

配置

- 整机功能电子控制可透过一体式诊断系统进行安全测试(高空作业时自动锁定)
- 所有电子元器件为 IP65 和 IP67 保护等级
- 电池主开关
- 充电显示同时具有电池保护装置 (高空作业时自动停止)
- 无线遥控公路/铁路走行
- 无线遥控以及备用的有线遥控
- 作业斗自动负荷限制
- 逆向牵引锁定
- 伸缩装置具有等电位连接系统
- 每个轨道轮前安装导流板

选购配件

- 作业斗内安装 220 V 电源回路开关
- 斗臂车路面作业专用装置 (没走行时使用)

技术参数

- 安全作业负荷(每个吊篮) : 165 kg
- 最大作业高度: 9.2 m
- 最大横向摆动臂: 3.7 m (right/left)
- 最大伸缩高度 (轨道表面计算) : 6.6 m
- 最小曲面半径: 90 m
- 允许倾斜: 180 mm
- 公路行驶: 0 - 4 km/h
- 轨道行驶: 0 - 16 km/h
- 作业速度(铁路) : 2.5 km/h



噪音等级

- 油门全开(LP) : 74 dB(A)
- 一般声音压力等级(LP) : 65 dB(A)

油箱容量

- 液压油: 70 l
- 柴油: 70 l

尺寸 | 重量

- 作业斗: 800 - 1400 mm
- 长 x 宽 x 高(铁路) : 3276 x 2696 x 3591 mm
- 长 x 宽 x 高(工地) : 2696 x 2500 x 3440 mm
- 高度(公路轮胎) : 3440 mm
- 高度 轨道轮 (轨道表面) : 3591 mm
- 总重量: 4860 kg

