

FH-QS1571 自行走直臂式高空作业平台



主要规格:

- 工作高度: 27.90m
- 最大水平伸距: 20.00m
- 工作载荷: 230kg

重要特点:

- 四轮驱动
- 摆动桥底盘
- 40%的爬坡能力
- 转台 360 度连续回转

标准配置:

- 比例控制
- 应急泵
- 工作计时表
- 超重传感器
- 倾斜保护系统
- 转台 360° 连续回转
- 自动调平平台
- 发动机重启保护
- 发动机电热塞预热装置
- 伸缩轮轴
- 摆动桥底盘
- 4×4 驱动
- 欧 III 排放发动机
- 脚踏开关
- 发泡轮胎



- 故障诊断系统
- 蜂鸣器
- 喇叭
- 频闪灯
- 液压油散热器

选配配置:

- 液压发电机
- 液压电焊机
- 液压空气压缩机
- 液压高压水泵
- 连接到平台的 AC 电源
- 平台工作灯
- 欧IV 排放发电机

技术参数:

尺寸:

最大工作高度	27.90m
最大平台高度	25.90m
最大水平伸距	20.00m
整机长度	11.94m
整机宽度	2.50m
整机宽度(运输状态)	2.28m
整机高度	2.83m
整机高度(运输状态)	2.55m
工作平台尺寸(长×宽)	2.20m×0.80m
最小离地间隙	0.36m
轴距	3.00m

性能:

安全工作载荷	230kg
最大工作人数	2
转台尾摆	1.90m



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

www.fahe-qs.com

最小转弯半径(内轮/外轮)	3.93m/5.81m
转台回转角度	360°连续
平台摆动角度	±90°
小臂变幅角度	+70°/-60°
行驶速度(收拢状态)	6.1km/h
行驶速度(工作状态)	≤1.1km/h
最大爬坡能力	40%
最大允许工作角度	4°
轮胎	385/65-22.5

动力:

发动机 Deutz D2011 L03	36.4kw/2800rpm
发动机(Deutz TD 2.9 L4)-选配	55.4kw/2600rpm
燃油	柴油
液压油箱	230L
柴油箱	110L

重量:

整机重量	15100kg
------	---------

公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD