

FH-N8342 导架爬升式高空作业平台（单桅）



重要特色：

- 防坠安全器，防止平台失速坠落，安全可靠
- 防冲顶装置，机械限位保护，防止限位开关失效引起平台冲出顶部
- 平台自动调平系统
- 大型平台加超大载重量，适合各种工控

标准配置：

- 防坠安全器
- 紧急停止按钮
- 限位开关
- 旋转伸缩调平支腿
- 电磁刹车
- 电流过载保护
- 水平指示器
- 中心千斤顶
- 上升保护霍尔传感器
- 操作提示喇叭
- 防冲顶装置
- 相位转换开关
- 下坠缓冲装置
- 活动遥控控制器
- 防坠测试系统
- 外墙锚定装置



技术参数:

尺寸

最大自由提升高度 (全部支腿打开)	18-20m
最大自由提升高度 (单侧支腿打开)	13-18m
最大平台高度 (顶部锚定)	25m
最大平台高度 (桅柱锚定)	100m
桅柱锚定间距	12.5m
镀锌桅柱高度	1256mm

性能

最大平台长度/安全工作载荷	4.1m/2700kg
最大平台长度/安全工作载荷	7.3m/2300kg
最大平台长度/安全工作载荷	10.5m/1900kg
最大平台长度/安全工作载荷	13.7m/1500kg
最大平台长度/安全工作载荷	16.9m/1000kg
提升速度	7m/min

动力

举升电机	2×400V/50Hz/3.0kw/32A
------	-----------------------

重量

底盘运输重量	4140kg
镀锌桅柱重量(单个)	82kg