

FH-GH1028 裂缝测深仪



简介：

主要广泛用于桥梁、隧道、建筑、混凝土路面、金属表面等裂缝宽度和裂缝深度的精确检测。

特点：

- 专业设计：裂缝测深过程中无需波速测量，大大简化了现场操作步骤，采用图像自动识别及宽度智能计算技术，裂缝位置无需调整，现场检测方便快捷裂缝自动识别计算
- 实时显示，智能化程度高
- 人机交互：触摸屏操作，简便快捷；
- 测试全过程语音和文字提示，人机交互界面极其友好；
- 仪器内建各种帮助文档和演示视频，方便用户熟练仪器操作
- 海量存储：4GB 容量的 SD 卡可以存储大于 100,000 个测量文件
- 节能低碳：采用高效、节能的可充电式锂电池供电、功耗低

主要技术数据：

- 硬件平台 ARM9 嵌入式硬件平台，WinCe5.0 操作系统，真彩色 TFT 触摸显示屏
- 裂缝宽度检测范围：0.01mm-6.5mm；
- 裂缝宽度检测精度： $\leq \pm 0.02\text{mm}$
- 裂缝深度检测范围：10mm-500mm；
- 裂缝深度检测精度： $\leq \pm 5\%$ ；
- 仪器供电：可充电式锂电池；



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

- 工作时间：≥28 小时；
- 工作温度：-10° C~+50° C；
- 工作湿度：≤90%RH



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD