

FH-SS1592 自行走桅柱式高空作业平台（单桅万向）



主要规格:

- 工作高度: 9.50m
- 安全载荷: 125kg

重要特色:

- 自动坑洞保护
- 紧急下降系统
- 油管防爆系统
- 延伸平台

标准配置:

- 比例控制
- 自动坑洞保护系统
- 横杆门
- 全行程行走
- 无痕轮胎
- 4×2 驱动
- 自动刹车系统
- 紧急下降系统
- 紧急停止按钮
- 油管防爆系统
- 故障诊断系统
- 倾斜保护系统



- 动作蜂鸣
- 喇叭
- 工作时间表
- 运输标准叉车孔
- 充电保护系统
- 频闪灯

选装配置:

- 超重传感器
- 连接到平台的导气管
- 连接到平台的 AC 电源
- 平台工作灯
- 延伸平台

技术参数:

尺寸

最大工作高度	9.50m
最大平台高度	7.50m
整机长度	1.40m
整机宽度	0.82m
整机高度	1.98m
工作平台尺寸(长×宽)	0.78m×0.70m
平台延伸尺寸(选配)	0.55m
最小离地间隙(收拢状态/起升状态)	0.05m/0.019m
轴距	1.14m

性能

安全工作载荷	125kg
最大工作人数	1
最小转弯半径	0
行驶速度(收拢状态)	4km/h
行驶速度(起升状态)	1.1km/h



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

上升/下降速度 48/40sec

最大爬坡能力 25%

工作最大允许角度 1.5°/3°

轮胎(驱动轮) $\Phi 230 \times 80 \text{mm}$

轮胎(前轮) 8in

动力

驱动电机 2×12VDC/0.4kW

起升电机 24VDC/2kW

蓄电池 2×12V/85Ah

充电器 24V/11A

重量

整机重量(标准) 1190kg

整机重量(带延伸平台) 1232kg



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD