

FH-H8139 喷涂机



产品描述:

适用于水泥浆等材料的灌浆和喷浆作业。如窗台灌浆，门缝灌浆，空洞灌浆等；内墙喷涂，天花板喷涂等。结构灵活小巧，移动方便，适应在狭小空间中使用。

适用材料:

适用灌浆材料：水泥浆等材料的窗台，门缝及空洞的灌浆。

产品特点:

- 适用于水泥浆等材料的灌浆和喷浆作业。如窗台灌浆，门缝灌浆，空洞灌浆等；内墙喷涂，天花板喷涂等。
- 结构灵活小巧，移动方便，适应在狭小空间中使用。
- 适合中小型喷涂工程。
- 具备泵送，粘结，喷涂联合作业功能。
- 多种型号适应不同国家与地区的电源要求。
- 易损件寿命长，配件费用低。

产品特色:

2200W 全铜电机

风冷式马达

由于喷涂机常见使用环境比较恶劣，所以马达采用上面安装，使马达内部组件远离污渍、尘埃，适用于恶劣环境

轻巧稳定支架配以推车设计

将喷涂机稳固在施工现场以及运输中，携带方便，焊接结构加入推车的设计，更显方便使用。按常规负荷量，轮子连续行走 20000 圈：轮胎无剥落局部过量磨损，轴承运转正常，无松散及卡塞现象。



技术参数：

- 适用电源：380v/50Hz
- 电机功率：2.2kw
- 输送流量：15L/min
- 输送压力：30bar
- 输送距离：40m
- 输送高度：20m
- 料斗容量：40L
- 总重量：85kg

标配说明：

- 高压管一条：10 米
- 喷枪一把
- 喷头 3 个

