

FH-W8512 移动月球灯



特性:

- 照明亮度: 照明灯具是由 1*1000W 金属卤化物灯组成, 该灯具有发光效率高、显色性好、寿命长等特点, 光通量 14000lm, 灯管可使用 12000H 以上。
- 照射范围: 灯盘采用三级高强度铝合金伸缩气缸, 最大升起高度为 4.5 米, 它由获得专利的专用气泵将升降气缸举升。通过手动调节可全方位调节光束的照射角度, 灯光覆盖半径到 60 米。
- 控制方式: 可在 50 米以内遥控控制; 也可通过控制盒上开关来手动控制升降和灯具的开启。
- 供电方式: 直接使用发电机组供电, 发电机组一次注满燃油, 连续工作时间可达 13 小时; 在有市电的场所, 也可接通 220V 市电实现长时间照明。
- 使用环境: 整体采用各种优质金属材料制作, 结构紧凑, 性能稳定, 确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作, 抗风等级为 8 级。
- 为您定做: 为了满足用户个性化的需求, 如本产品的标准配置不能满足用户的工作需要时, 我公司可在灯盘的数量、功率、泛光、聚焦、伸缩气缸升起高度及发电机的配备上按用户需求做出调整。

技术参数:

工作时间	一次性注满油料	13 小时
	市电	长时间
光源功率	金卤灯	1000W
	光通量	14000lm
照明方向	灯头	全方位
	照明范围	120 米 (直径)
灯杆控制	升降高度/节数	4.5 米/3 节
	升降方式	气动升降
	升降设备	小型空压机



发 电 机	输出电压	A220V
	额定功率	2Kw
	最大功率	2.5 Kw
	启动方式	手启动
	燃油类型	汽油
	油箱容量	15 升
球 体	球体直径	1000mm
	膨胀方式	充气
	膨胀时间	≤30S
底 盘	脚轮配置	2 只万向轮 2 只定向轮
	脚轮尺寸	5 英寸
	刹车方式	脚刹装置
	抗风等级	≤8 级
外形包装尺寸 (分体式)	灯杆(纸箱)	150mm×110 mm×1550 mm
	灯具(纸箱)	320 mm×320 mm×710 mm
	机身	830 mm×500 mm×750 mm
重 量	整体	58 公斤