

FH-W8356 遥控破拆机器人



产品应用:

- 水泥行业：在该行业被称作遥控拆砖机，用来回转窑拆砖，窑口浇注料拆除等，拆除效率高，遥控操作，保证人员安全；



- 在混凝土和救援行业，用于楼宇的内部拆除与改造；并在火灾后救援，地震后救援等方面进行破拆、救援、清障等。



- 机器人有耐高温耐粉尘的特点，可以 应用在冶金行业；在该行业破拆机器人被称为打渣机，拆包机；
- 由于机器人的遥控特性，人可以远离危险物，所以机器人还可以 用在核工业领域；可以配套切割，抓取等工具，用于处置核废料和放射性废物等；
- 矿山和隧道领域，可以用来矿山回采，巷道，扒矿，隧道施工中的挖洞，可以挖掘中等硬度岩层。

产品特点：

- 三节工作臂柔性智能控制，类似人手臂，操作灵活；作业范围大，精确定点破拆，抓取和搬运等作业；远程遥控，并可结合视频监控；
- 节能环保，电机驱动噪音低；无污染排放物；全液压驱动，静音拆除；
- 高效率，液压驱动，机小力大，工具头动力强劲，破拆能力强；
- 适用高温、高粉尘，强磁等恶劣环境下施工作业；
- 一机多能，可配套液压锤，液压剪等多种工具头；还可以配套多自由度液压手腕，使作业更灵活；
- 人机分离，设备可替代人进入危险区域作业，减少人员伤害；
- 低重心设计，前后液压支腿，工作稳定可靠；
- 可以配装不同的属具，实现不同的功能：



ATLAS破碎锤



液压剪



挖斗

- 还可以配套更多属具，如钻具，铣刨头，金属剪，切割锯等，如有需求，请与我司联系。

技术参数：

- 几何尺寸（行走时最小尺寸）

长：2420mm

宽：1060mm

高：1350mm

- 重量

整机重量：1700kg

属具重量：230kg

- 爬坡能力：30°

- 行走速度：2.3km/h

- 回转速度：8 秒 s/r

- 液压系统压力

最大压力：250bar

工作压力：180bar

- 驱动类型和功率

电机驱动：25kw

- 控制系统

控制方式：便携式遥控器

- 信号：数字

- 工作最大尺寸

工作高度：4620mm

工作长度：4310mm

工作深度：1450mm