

产品优点:

- 配备大扭矩无刷直流电机，施工最大半径40米，最大高度20米。尤其在大型建筑施工中，无需在不同楼层间费力地运送材料，大大节省时间。电机轻量紧凑设计且免维护。
- 配备了螺杆自动转出专利技术，无需工具就可快速拆卸，便于维护和清洗。多年的全球经验已证明该专利技术能为客户带来的附加值：关闭球阀时螺杆泵不仅自动停止，且倒转约1秒钟，该技术独一无二，可确保自动泄压，使用更安全，且避免螺杆过多倒转造成的材料飞溅，表现更专业。
- 轻量紧凑设计。50L塑料料斗更易清洗，机器整体高度62cm，易装料，易和PlastMix 15搅拌机匹配。紧凑机型且配备车轮，机器可快速拆解，都便于运输。
完全匹配工地吊篮施工。目前业内无其他230V螺杆泵产品可达到同等性能。
- 每分钟流量从0到10/15/20L持续可调（取决于使用的螺杆或胶套）。因此设备可根据材料和施工速度进行相应调节。



技术参数

功率	2.3 kW
电压	230 V / 50 Hz
最大流量	10/15/20 l/min ¹
最大输送半径	40 m
最大输送高度	20 m
整机重量	60 kg
最大通过粒径	6 mm
工作压力	最大 4MPa

1取决于适用的泵: 10 l/min -W10/3, 15 l/min -W15/2, 20 l/min W20/1.5

喷涂机套装包含:

- 主机
- 灰浆软管DN25; M/V35;10米, 含空气管和控制线
- 喷枪, 含 6mm喷嘴
- 工具箱

