

FH-W8610 防爆泛光工作灯



特性：

- 隔爆型最高防爆等级，可在各种易燃易爆场所安全工作。
- 采用进口 LED 光源，发光效率高，光通量是同功率卤素灯泡 的 5 倍；灯泡寿命达到 10000 小时以上，是普通卤素灯泡的 5-10 倍；而且发热量小，更节能、更安全。
- 全密性结构设计，防水防尘，在雨中可正常工作。
- 特制合金外壳，强度高，确保产品能经受强力碰撞和冲击。
- 高能无记忆电池可随时充电，一次充电后半年内储电量不低于满 容 量的 85%，两年内储电量不低于满容量的 55%，并设有低电压放电保护，可靠保护电池过充过放，并设有低电压放电保护，可靠保护电池过充过放。
- 照明角度可作上下 120° 调节，装有方便移动的轮子和手拖带，操作简单。

技术参数：

光源	光源类型	LED
	功 率	30W
	光 通 量	3600LM
	使用寿命	100000h
电压功率	工作电压	DC24V
	电池容量	12AH
电池使用寿命		1000 次循环
充电时间		<16H
工作时间	强光	10H



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

	工作光	20H
外形尺寸		345×265×1140 mm
防爆标志		Exd IIB T6
重 量		18kg



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD