

FH-N8325 自行走越野剪叉式高空作业平台



主要规格:

- 整机宽度: 1.76m
- 平台载重: 363kg
- 工作高度: 14.30m

重要特色:

- 1.76m 的小底盘, 可以轻松进入其他高空作业平台无法到达的地方
- 四轮驱动, 爬坡能力强, 机动性更好
- 自动调平液压支腿
- 旋转式发动机架

标准配置:

- 比例控制
- 平台自锁门
- 全行程行走
- 发泡轮胎
- 4×4 驱动
- 自动刹车系统
- 摆式发动机架
- 紧急下降系统
- 紧急停止按钮
- 油管防爆系统
- 故障诊断系统
- 倾斜保护系统
- 发动机重启保护



- 动作蜂鸣
- 喇叭
- 安全检修支撑杆
- 工作时间表
- 折叠围栏
- 延伸平台
- 欧 III 排放发动机
- 频闪灯
- 液压油散热器
- 浮动桥
- 标准运输叉车孔

选装配置:

- 自动液压调平支腿
- 超重传感器
- 液压发电机
- 无痕轮胎
- 液压高压水泵
- 连接到平台的 AC 电源
- 平台工作灯

技术参数:

尺寸

最大工作高度	14.30m
最大平台高度	12.30m
整机长度(带支腿/不带支腿)	3.84m/3.19m
整机宽度	1.76m
整机高度(围栏未折叠)	2.74m
整机高度(围栏折叠)	1.97m
工作平台尺寸(长×宽)	2.88m×1.52m
平台延伸尺寸	1.43m
最小离地间隙	0.24m
轴距	2.29m



性能

安全工作载荷	363kg
延伸平台安全工作载荷	136kg
最大工作人数	3
最小转弯半径(内轮/外轮)	2.15m/4.85m
机器行驶速度(收拢状态)	5.20km/h
机器行驶速度(起升状态)	0.48km/h
上升/下降速度	45/46sec
最大爬坡能力	40%
工作最大允许角度	2°/3°
轮胎	26×12-16.5

动力

发动机	Kubota D1105	18.6kw/2400rpm
液压油箱		71L
柴油箱		47L

重量

整机重量(带/不带支腿)	5050kg/5050kg
--------------	---------------