

FH-N8322 自行走越野剪叉式高空作业平台



主要规格:

- 整机宽度: 2.27m
- 平台载重: 750kg
- 工作高度: 22.00m

重要特色:

- 超大工作平台, 作业效率更高
- 四轮驱动, 爬坡能力最大可达 30%, 机动性更强
- 自动液压调平支腿
- 垂直升降检修门, 检修更方便

标准配置:

- 比例控制
- 平台自锁门
- 4×4 驱动
- 自动液压调平支腿
- 自动刹车系统
- 摆式发动机架
- 紧急停止按钮
- 油管防爆系统
- 倾斜保护系统
- 故障诊断系统
- 发动机重启保护
- 动作蜂鸣
- 喇叭



- 工作时间表
- 安全检修支撑杆
- 折叠围栏
- 自动单向延伸平台
- 频闪灯
- 欧 III 排放发动机
- 液压油散热器

选装配置：

- 超重传感器
- 液压发电机
- 液压电焊机
- 液压空气压缩机
- 液压高压水泵
- 连接到平台的 AC 电源
- 平台工作灯
- 无痕轮胎

技术参数：

尺寸

最大工作高度	22.00m
最大平台高度	20.00m
整机长度	4.80m
整机宽度	2.27m
整机高度(围栏未折叠)	3.68m
整机高度(围栏折叠)	2.84m
工作平台尺寸(长×宽)	4.35 x 1.85m
平台延伸尺寸	2.00m
最小离地间隙	0.22m
轴距	3.13m

性能

安全工作载荷	750kg
--------	-------



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

www.fahe-qs.com

延伸平台安全工作载荷	500kg
最大工作人数	4
最小转弯半径(内轮/外轮)	2.15m/5.35m
机器行驶速度(收拢状态)	6.00km/h
机器行驶速度(起升状态)	0.70km/h
上升/下降速度	75/60sec
最大爬坡能力	30%
工作最大允许角度	2°/3°
轮胎	30×12-20

动力

发动机

Kubota v2403-M-DI

36.5kW/2600rpm

重量

整机重量

12040kg



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD