

FH-K8171 数显角度控制扭矩扳手



产品优点:

- 无需任何基准臂的角度控制测量
- 更广的测量范围（额定值的 5%~100%）
- 极宽范围的角度测量
- 测量单位：N • m/ft • lb/in • lb
- 顺时针和逆时针的应用
- 用于 9x12 和 14x18 mm 的插入式扳头
- 快速选择功能，快速恢复预定设置的操作参数
- 可预设工作组——大量重复的拧紧操作可以预设为一个工作组
- 可存储拧紧操作的时间
- 读数可以直接存储，传输到电脑或直接显示
- 密码保护，用于防干扰
- 每个系列的检测都可以自由选择名称
- 应用多种语言
- 具体工件的标识符
- 通过电脑的可编程序
- 防油，防油脂，防燃料，防制动液，防工作油
- 应用环境广泛：20° C 到+60° C
- 达到德国国家标准，达到 DKD-R 3-7, 2 级
- 偏差值显示 ±1%

产品详情:

- 背光显示提高对拧紧操作数值评估的易读性（交通灯颜色）
- 所有功能通过箭头键选择。视觉引导系统使操作更加简单。
- 优化的人体工程学设计使操作更加轻松。所有读数与施力点的位置无关。

- 无需任何基准臂的角度测量，且角度范围很宽。
- 三种警告信号：声学（蜂鸣器），触觉（手柄震动），视觉（LED 灯及显示屏）。警告信号触发点可依客户需要设置。
- USB 接口用于数据输出。
- 加长扳头计算简单，当扳头需要加长时，可以简单的计算出新的扭矩值，不需要复杂的公式重新计量。
- 快速释放：可牢固锁定且快速改变任何插入式工具。

产品特点：

- 简单、灵活的操作，这归功于大尺寸显示屏上操作者引导菜单。
- 极宽的测量范围（额定值的 5% to 100%）
- 带有双向棘轮扳头，更多插入式扳头
- 快速释放安全锁
- 适用于顺时针和逆时针操作。
- 测量读数与施力点位置无关。
- 测量单位：N • m, ft • lb, in • lb
- 可设置视觉，触觉和听觉信号作为提前警告点。
- 扭矩和角度同时可见。
- 背光显示提高对拧紧操作数值评估的易读性（交通灯颜色）
- 方便的角度测量，极宽的角度范围，无需参考臂。
- 可单独设置扳头长度。
- 简易调节以及下次标定日期的自动提醒装置使得维护方便。
- 重复的螺栓连接可以被设定成为可由菜单引导的操作序列。
- 新：可存储拧紧操作的时间
- 能够标识个人识别码。
- 带有密码保护防止出现误更改和干扰。
- 符合 DKD-R 3-7, 第 2 类的要求。
- 提供出厂证书。
- 放置在坚固的塑料盒内（规格为 40 的扭矩扳手放置在钢制盒内）
- 提供 2 节 1.5V 的 AA 电池；1.2V, AA/LR6 的微型镍氢可充电电池也可以使用。
- 使用型号为 7794-2 的 perfectControl 校准装置来实现完全自动校准（扭矩值）。无需拆卸即可方便地进行调节。
- 专利设计。



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

- 角度的显示精度误差为 $\pm 1^{\circ}$ 。
- 显示精度误差为 $\pm 1\%$ 。

技术参数：

- 扭矩范围：3-400 N·M



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD