

FH-N8327 自行走越野剪叉式高空作业平台（直流电机驱动）



主要规格：

- 工作高度：14.30m
- 工作载荷：363kg

重要特色：

- 电池驱动，噪音小，无污染，适用于各种作业环境
- 工作高度最高可达到 14.30m，是业内同类型产品无法到达的领域
- 单向延伸平台，可以迅速达到作业点
- 故障代码自动显示方便检修

标准配置：

- 比例控制
- 平台自锁门
- 全行程行走
- 发泡轮胎
- 4×2 驱动
- 自动刹车系统
- 紧急下降系统
- 紧急停止按钮
- 油管防爆系统
- 故障诊断系统
- 倾斜保护系统
- 动作蜂鸣



- 喇叭
- 工作时间表
- 安全检修支撑杆
- 标准运输叉车孔
- 频闪灯
- 折叠围栏
- 延伸平台
- 液压油散热器
- 浮动桥

选装配置:

- 连接到平台的 AC 电源
- 超重传感器
- 平台工作灯
- 自动液压调平支腿
- 无痕轮胎
- 液压高压水泵

技术参数:

尺寸

最大工作高度	14.30m
最大平台高度	12.30m
整机长度(带支腿/不带支腿)	3.84m/3.19m
整机宽度	1.76m
整机高度(围栏未折叠)	2.74m
整机高度(围栏折叠)	1.97m
工作平台尺寸(长×宽)	2.88m×1.52m
平台延伸尺寸	1.43m
最小离地间隙	0.24m
轴距	2.29m

性能

安全工作载荷	363kg
--------	-------



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

www.fahe-qs.com

延伸平台安全工作载荷	136kg
最大工作人数	3
最小转弯半径(内轮/外轮)	2.15m/4.85m
机器行驶速度(收拢状态)	6.00km/h
机器行驶速度(起升状态)	0.48km/h
上升/下降速度	45/46sec
最大爬坡能力	40%
工作最大允许角度	2°/3°
轮胎	26×12-16.5

动力

驱动电机	2X32VAC/3.3kW
起身电机	48V/7.8kW
液压油箱	71L
蓄电池	8X6V315Ah
充电器	48V/25A

重量

整机重量(带/不带支腿)	5150kg/5150kg
--------------	---------------

公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD