

FH-T8326 5.5/5kw 汽油发电机（手启动、单相）



产品特点：

- 强劲的商业级动力。
- 调压器（AVR）电压自动调节。
- 机油过少自动保护。
- 框架式机架，提高全面保护，易运输和保存。
- 可选择欧式、美式、澳式。
- 可选择自启动或遥控启动。
- 可选择 50HZ/60HZ 制式，电压 110/150/120/220/230/240V。
- 可选择带车轮、可选择带手把。
- 手拉启动。
- 单相。

技术参数：

| | |
|--------|-------------------------------|
| 发动机类型 | 单缸、四冲程、强制风冷、顶置式气门 |
| 输出功率 | 7.4kW/3600rpm |
| 缸径×行程 | 88mm×64mm |
| 排量 | 389CC |
| 压缩比 | 8.0 : 1 |
| 机油容量 | 1.1L |
| 燃油箱容积 | 25L |
| 燃油消耗率 | ≤374g/Kw. h |
| 连续运行时间 | 9h |
| 额定频率 | 50 Hz/60 Hz |
| 额定电压 | 110V/115V/120V/220V/ 230V/240 |

| | |
|--------------|-------------|
| 调压系统 | 自动电压调节 |
| 额定输出功率 | 5.0kW |
| 最大功率 | 5.5kW |
| 功率因数 | 1.0 |
| 充电电压 | 12V (DC) |
| 充电电流 | 8.3A (DC) |
| 起动系统 | 手拉反冲启动 |
| 点火系统 | 晶体管无触点点火 |
| 噪声 | ≤76dB (A) |
| 外形尺寸 (长×宽×高) | 675×540×540 |
| 净重 | 77kg/79kg |

可选配置：

- 根据用户需要，可选择多种颜色的外观。
- 可选择欧式、美式、澳式，各国民用、工业用插座。
- 可选择 50HZ/60HZ 制式。
- 可选择电压 110/150/120/220/230/240V。
- 可选择带车轮、可选择带手把。
- 手拉启动。
- 单相。
- 可选择带 12V 直流充电端。
- 可选择内置电瓶或外置电瓶。