

FH-18401 铣刨机



产品简介：

该设备用重载荷设计，带有快放手柄和精调手轮，使用方便简单。

设备分为电动机驱动和汽油机驱动两种形式，适合多种场合的应用。电动系统带有全功能一体控制盒，提供过载、漏电、缺相等多重保护。汽油机驱动的设备，均采用本田发动机，维修和保养十分方便。

带有吸尘器连接口，可以连接吸尘器实现无尘操作。

设备可以配套多种刀具，适合不同的应用场合：

- 地坪以及公路路面的找平处理
- 地坪的翻新和旧涂层的清理
- 标志线的清理

等等

产品特点：

- 配备合适工业除尘器，可实现无尘作业。
- 配置手动刹车系统。在铣刨过程中，刹车可以减缓铣刨机往前冲，减轻操作员的操作强度。刹车力度 可以通过刹车手把调节。
- 铣刨深度可通过手柄调节。
- 操作友好，工作振动小。
- 有 TCT 刀片、铣刀片等可选用。

技术参数：

项 目	技术参数
工作宽度	265 mm
铣刨效率	最高达 120m ² /h
电机	5.5kW / 400V - 50Hz / 16A - 三相



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

工作转速	1500 rpm
重量	175kg
铣刨深度	4 mm (TCT 刀片)
尺寸 长 x 宽 x 高	1260 x 500 x 1160 mm
行走驱动	人工
操作方式 推/拉	推
应用场合	混凝土/石材/沥青等表面



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD