

FH-18214 15 头凿毛机



主要用途：

手推式地面凿毛机，主要为高速公路桥面、机场、桥梁、停车场等各种混凝土地面新建铺装时对地面表层混凝土浮浆的去除，达到均匀粗糙而设计的。该机还广泛应用于对各种陈旧地面做翻新前的地坪处理，去除破损地面凸起部分、环氧树脂，做防滑面，做新面层打毛，充分体现低成本高效率的应用价值。同时适用于水库、大坝渗漏、险桥危桥加固、电厂、高速公路、高速铁路、隧涵等各类建筑补强，应用及其广泛。

产品性能特点：

机型小，机身重，每分钟可以做 33000 次的凿击频率。每小时凿击面积按不同混凝土强度可达 30-100 平方米，同时减少对基础的破坏。3 点震动阻尼系统使操作者更加舒适（4.96 米/秒²），机器动力是由 3m³/7 公斤空压机来操作的。其凿毛头是高优质钨钢合金制作的，每付凿毛靴头共 15 个，每付凿毛靴头的使用寿命在 4500m² 以上；在更换五次以上凿毛靴头后，更换一次活塞杆及活塞套，这样大大降低了凿毛头的使用成本，并且不用打开机体即可在一分钟内解决更换靴头。