

FH-W8408 便携式全方位升降工作灯



特性:

- 照明范围：选用三节伸缩气缸作为升降调节方式, 最大高度为 3.2 米。全方位照明灯光覆盖半径达到 35-55 米。
- 采用固态免维护 LED 光源, 光效高, 聚光好, 平均使用寿命长达 10 万小时。
- 具有工作光、强光、弱光三种光设计, 按动按钮可进行自由转换。
- 人性化的低电压警示功能设计; 当电量不足时, 灯具会自动提示进行充电。
- 高能无记忆电池, 容量大, 无污染, 充放电性能优异, 自放电率低。
- 外形美观, 体积小, 重量轻, 可采用手提、肩挎等携带方式, 携带方便。
- 冷白、暖白两种不同色温的光源, 用户可根据实际需要进行选择。

技术参数:

光源	工作电压	DC12V
	灯头功率	55W
	散热方式	全铝散热
	灯具材质	铝
	透明件材质	PC
	光 通 量	7000lm(强光)
		2100lm(工作光)
		700lm(弱光)
	灯泡平均使用寿命	80000H
工作时间	强光	3H
	工作光	9H
	弱光	24H
工作高度	最小高度	1600mm
	最大升起度	32000mm



	材质	钢材
	升降方式	手动
	表面处理	喷塑
	颜色	黄色（颜色可选）
电池性能	充放电时间	16H
	过充过载保护	有
	电池容量	24AH
	电池类型	高效无记忆锂电池
	循环次数	1000 次
外形尺寸	1350*350*230（铝箱包装后尺寸）	
	最大高度	3200mm
	最小高度	1600mm
抗风等级	6 级	
重 量	KG	21KG

