

FH-W8506 便携式升降泛光工作灯



应用：

适用范围：电力、冶金、油田、铁路、市政、部队、公安、石油化工等移动照明工作场所

特点：

整体采用各种优质金属材料制成，结构紧凑，性能稳定，抗冲击，抗风等级为 8 级

特性：

- 灯盘由 2 个 150W 金卤灯组成，光效高、寿命长；两个灯可单独控制；客户可根据工作需要，选配泛光或聚光类型。
- 反光镜为高纯铝旋压成型，表面高科技纳米处理，反光效率高，光分布均匀。
- 采用两节伸缩汽缸作为升降调节方式，最大升起高度为 3 米；上下转动灯头可调节上、下照射角度，同时整个灯盘可以 360 度旋转，从而实现全方位照明。
- 灯具由灯架、升降汽缸、发电机座几部分组成，易于组合、拆卸；发电机组底部装有万向轮和铁轨轮，可在路面及铁轨上拖行，方便实用。
- 客户可根据工作需要，定制伸缩气缸的升起高度和指定发电机的功率配备，以实现个性化需求

技术参数：

- 灯盘功率：2×150W
- 光通量：2×12500lm
- 灯泡平均使用寿命：3000h
- 额定输出电压：220V



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

- 最大功率：650W
- 启动方式：电启动
- 燃油箱额定容量：4. 2L
- 最小高度：1200mm
- 最大升起度：3000mm
- 灯盘+灯杆尺寸：500×150×350mm
- 发电机底座尺寸：580×470×550mm
- 灯盘重量：6kg
- 伸缩气缸重量：3kg
- 发电机组重量：35kg



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD