

FH-18220 普通型 17 头凿毛机



主要用途：

17 头混凝土凿毛机，主要适用于水库、大坝渗漏、险桥危桥加固、电厂、高速公路、高速铁路、隧涵等各类建筑补强和混凝土凿毛工程。对各种陈旧地面做翻新前的地坪处理；去除破损地面凸起部分；环氧树脂地面凿毛；地面做防滑面；新面层打毛等具有高效果和高效率。

产品性能特点：

机型小，操作灵活，机器动力是由 3m³/7 公斤空压机提供。其凿毛头是高优质钨钢合金制作的，每台凿毛靴头共 17 个，使用寿命在 8000m² 以上，每分钟可以做 37400 次的凿击频率。每小时凿击面积按不同混凝土强度可达 45-100 平方米，对基础主体不构成破坏，具有超强工作能力。

技术规格：

长度	450mm	高度	1260mm
宽度	380mm	工作宽度	410mm
B. P. M 每分钟锤击次数	2200 * 17	空气耗量	2100 升/分
噪声水平分贝	97 分贝	震动水平平均当量	4.96 平方米/秒
空压机匹配要求	压力为 7 公斤/平方厘米 排量为 3 立方米/分	混凝土标号	工作效率



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

www.fahe-qs.com

C50 混凝土	40-50 平方米/每小时 @ 1-3 毫米	C40 混凝土	50-60 平方米/每小时 @ 1-3 毫米
C30 混凝土	60-70 平方米/每小时 @ 1-3 毫米	重量	100KG



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
 咨询电话：400-920-1022
 销售电话：021-61172030-835
 售后电话：021-56610759
 传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
 FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
 上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
 FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD