

FH-QS1577 桅柱式高空作业平台



产品应用：

桅柱式高空作业平台，分为自行走和移动式两种，产品均采用高效蓄电池作为动力。主要部件均采用世界一流品牌，系列产品具备结构轻巧、操作灵活方便、安全可靠等优点，产品质量上乘。

技术参数：

安全工作载荷 (kg)	200
最大工作人数	2
最大工作高度 (m)	11.2
最大平台高度 (m)	9.2
最大水平延伸 (m)	3
最大跨越高度 (m)	7.89
整机长度 (m)	2.72
整机宽度 (m)	1
整机高度 (m)	1.99
工作平台尺寸 (长 x 宽) (m)	0.62×0.87
最小离地间隙(收缩状态) (m)	0.06
最小离地间隙(起升状态) (m)	0.019
轴距 (m)	1.22



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

www.fahe-qs.com

最小转弯半径(内轮/外轮) (m)	0.23/1.65
转台回转角度	345
小臂变幅角度	+70/-60
驱动电机	24V/1.5kw
起升电机	24V/3kw
收拢状态(km/h)	4.5
起升状态(km/h)	0.5
上升/下降速度(sec)	95/50
蓄电池	24V/240Ah
充电器	24V/30A
最大爬坡能力	25%
工作最大允许角度	2.5
轮胎	$\phi 381 \times 127$
整机重量(kg)	2950



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD