www.fahe-qs.com

FH-T8334 1.8/1.6kw 静音数码变频发电机



产品特点:

- 独有专利倍频 SPWM 逆变技术,提供比普通变频技术更高品质的电源输出,电源质 量达到国际通讯电源2级标准,具有超越电网市电质量的电源品质,可作为高端电 器的野外移动电源及应急电源(特别适用于:笔记本/平板电脑、音响、电视、微 波炉、电烧烤架、帐篷照明……)。
- 低噪音: 七米处噪音 52 分贝, 比普通发电机组低 30%, 保证办公室及野外休憩时 的安静使用。
- 轻巧、便携:仅21公斤,体积小巧。
- 节油:智能转速控制技术,根据负载情况自动匹配发动机转速,为用户节省 11%的 燃油。
- 绿色环保:达到美国最新的 EPA3 环境排放标准。
- 持续性: 一箱燃油在 1.6kW 正常功率下保证 4 个小时的连续输出, 间隙使用情况下, 运行时间将超过7小时。
- 带 DC12V 直流充电功能。

技术参数:

发动机类型	单缸、四冲程、强制风冷、顶置式气门
输出功率	2.1kW/5200rpm
缸径×行程	48. 6mm×43mm
排量	79cc
压缩比	9:1
机油容量	0. 35L
燃油箱容积	4. 2L

www. fahe-qs. com

燃油消耗率		≤395g/Kw.h
连续运行时间		7h
额定频率		50 Hz/60 Hz
额定电压		230V/120V
额定输出功率		1. 6kW
最大功率		1.8kW
交流电输出质量		IS08528 G2
波形畸变率/%		≪5
噪音		52-62
功率因数		1.0
DC 电压		12V
DC 电流		8. 0A
起动系统		手拉反冲启动
过载保护	DC 直流	无熔丝过流保护器
	AC 交流	变频器过流保护程序控制
噪声		≤61 dB (A)
外形尺寸(长×宽×高)		499×285×455
净重		21kg

可选配置:

- 根据用户需要,多种可选颜色外观;
- 可选择欧式、美式、澳式等各国民用插座;
- 可选择 50HZ/60HZ 频率制式。
- 可选择电压 110/120/220/230/240V。
- 可选多种电压指示功能(指示灯、指针表、LED 表)

公司 地址: 上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼

销售电话: 021-61172030-835

音后电话: UZ1-3001U/39

上海法额铁道技术设备有限公司 FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.LTD 上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司 FAHEBRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.LTD