

FH-T8375 5.5/5kw 汽油发电机（手启动、单相）



产品特点：

- 带超温控制和软启动功能全天候电机：
 - 1、自动超温控制：通过电机电气回路正温效应，配合弱磁功能实现控制发电机温度，在高温环境下也能保证电机的寿命。
软启动功能：能平稳顺利启动各种高启动冲击的负载，降低对负载的硬过度，以柔克钢的原理降低对电机的冲击。
 - 2、智能识别控制面板：本机采用易识别的全方位运行状态 LED 指示器，对发电机各种故障、正常工作状态进行多途径（颜色、图案、数值）提示用户。其功能在机械电压表的基础进一步提升，让您随时对发电机问题判断一目了然，并正确处置。
 - 3、操作简便：1）、风门手柄、燃油开关统一颜色。
2）、燃油开关和启动开关二合一。
3）、启动发电机只需要三步便可
 - 4、运行温度低，使用寿命延长；
通过整机的超温控制，弱磁工作、完美风道设计、使发电机组更能适应高温环境，消声器得到最好的冷却效果，减少对电机的热辐射，提高机组使用寿命。
 - 5、发电机的可靠性、耐久性：
 - 1）连续 500 小时可靠性实验；
 - 2）3%的低故障率，产品质量有保证。
 - 3）100%下线测功全检，保障产品一致性。
 - 4）行业首推 ABR、FSA 评价。
 - 6、超过国家标准三包：15 天包退（国家标准 7 天），30 天包换（国家标准 15 天），12 个月保修。
- 强劲的商业级动力。
- 调压器（AVR）电压自动调节。
- 机油过少自动保护。



- 框架式机架，提高全面保护，易运输和保存。
- 可选择欧式、美式、澳式，各国民用、工业用插座。
- 可选择 50HZ/60HZ 制式，电压 110/150/120/220/230/240V/380V。

技术参数：

发动机类型	单缸、四冲程、强制风冷、顶置式气门
输出功率	7.4kW/3600rpm
缸径×行程	88mm×64mm
排量	389cc
压缩比	8.0 : 1
机油容量	1.1L
燃油箱容积	18L
燃油消耗率	≤374g/Kw. h
连续运行时间	6h
额定频率	50 Hz
额定电压	220V
调压系统	自动电压调节
额定输出功率	5.0kW
最大功率	5.5kW
功率因数	1.0
充电电压	12V (DC)
充电电流	8.3A (DC)
起动系统	手拉反冲启动
点火系统	晶体管无触点点火
噪声	≤76dB (A)
外形尺寸（长×宽×高）	675X485X500
净重	72kg

可选配置：

- 根据用户需要，可选择多种颜色的外观。
- 可选择欧式、美式、澳式，各国民用、工业用插座。
- 可选择 50HZ/60HZ 制式。
- 可选择电压 110/150/120/220/230/240V。
- 可选择带 12V 直流充电端。