

## FH-N8315 自行走直臂式高空作业平台



### 主要规格:

- 工作高度: 不受限: 40.00m
- 最大水平伸距—不受限: 22.00m
- 工作载荷—受限: 450kg

### 产品特点:

- 四轮驱动, 四轮转向使其具备灵活的机动性
- 全自动伸展轮轴
- 40%的爬坡能力
- 摆动桥底盘

### 标准配置:

- 比例控制
- 应急泵
- 工作计时表
- 超重传感器
- 倾斜保护系统
- 转台 360° 连续回转
- 自动调平平台
- 发动机重启保护
- 发动机电热塞预热装置
- 伸缩轮轴
- 摆动桥底盘
- 4×4 驱动



- 4×4 转向
- 欧 III 排放发动机
- 脚踏开关
- 发泡轮胎
- 故障诊断系统
- 蜂鸣器
- 喇叭
- 频闪灯
- 液压油散热器

## 选配配置：

- 液压发电机
- 液压电焊机
- 液压空气压缩机
- 液压高压水泵
- 连接到平台的 AC 电源
- 平台工作灯
- 欧 IV 排放发电机

## 技术参数：

### 尺寸：

|               |        |
|---------------|--------|
| 最大工作高度(负载未受限) | 40.00m |
| 最大工作高度(负载受限)  | 37.00m |
| 最大平台高度(负载未受限) | 38.00m |
| 最大平台高度(负载受限)  | 35.00m |
| 最大水平伸距(负载未受限) | 22.00m |
| 最大水平伸距(负载受限)  | 19.00m |
| 最大下探深度        | 1.10m  |
| 整机长度(收拢状态)    | 14.04m |
| 整机长度(运输状态)    | 14.04m |
| 整机宽度(轮轴收拢状态)  | 2.50m  |
| 整机宽度(轮轴伸展状态)  | 3.80m  |
| 整机高度          | 3.07m  |



# 中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

www.fahe-qs.com

工作平台尺寸(长×宽) 2.40×0.90m

最小离地间隙 0.32m

轴距 3.80m

## 性能:

安全工作载荷(未受限) 340kg

安全工作载荷(限制负载) 450kg

转台尾摆(轮轴收拢) 1.95m

转台尾摆(轮轴伸展) 1.30m

最小转弯半径-轮轴收拢状态(内轮/外轮) 4.18/5.15m

最小转弯半径-轮轴伸展状态(内轮/外轮) 2.37m/3.78m

转台回转角度 360°连续

平台摆动角度  $\pm 90^\circ$

小臂变幅角度 -

行驶速度(收拢状态) 5.1km/h

行驶速度(工作状态)  $\leq 1.1\text{km/h}$

最大爬坡能力 40%

工作最大允许角度  $5^\circ$

轮胎 445/65-22.5

## 动力:

发动机(Perkins 804-33T) 62kw/2600rpm

发动机(Deutz TD 2.9 L4)-选配 55.4kw/2600rpm

燃油 柴油

液压油箱 280L

柴油箱 150L

## 重量:

整机重量 21250kg

公司地址: 上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼  
咨询电话: 400-920-1022  
销售电话: 021-61172030-835  
售后电话: 021-56610759  
传真号码: 021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司  
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD  
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司  
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD