FH-R8328 自行走曲臂式高空作业平台（电池驱动）

主要规格：

- 工作高度：20.23m
- 平台跨越高度：7.65m
- 工作载荷：230kg

重要特色：

- 电池驱动，噪音小，无污染
- 交流驱动
- 转台 360 度连续回转
- 发泡无痕轮胎

标准配置：

- 比例控制
- 手动应急泵
- 工作计时表
- 倾斜保护系统
- 转台 360° 连续回转
- 自动调平平台
- 脚踏开关
- 4×4 驱动
- 发泡轮胎
- 故障诊断系统

公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801
上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD

- 动作蜂鸣
- 喇叭
- 频闪灯
- 零排放

选装配置：

- 连接到平台的 AC 电源
- 平台工作灯
- 超重传感器
- 无痕轮胎

技术参数：

尺寸

最大工作高度	20.23m
最大平台高度	18.23m
最大水平伸距	11.14m
平台高度（跨越高度）	7.65m
整机长度(收拢状态)	8.61m
整机长度(运输状态)	6.71m
整机宽度(标准/运输状态)	2.49m/2.30m
整机高度(标准/运输状态)	2.44m/2.45m
工作平台尺寸(长×宽)	2.20m×0.80m
最小离地间隙	0.34m
轴距	2.60m

性能

安全工作载荷	230kg
最大工作人数	2
转台尾摆	0.63m
最小转弯半径(内轮/外轮)	3.37m/5.37m
转台回转角度	360°连续
平台摆动角度	±90°

小臂变幅角度	+70°/-60°
机器行驶速度（收拢状态）	6.1km/h
机器行驶速度（起升状态）	≤1.1km/h
最大爬坡能力	40%
工作最大允许角度	5°
轮胎	315/55 D20

动力

蓄电池	8×6V/420Ah
充电器	48V/35A
驱动电机	AC 48V/3.3kW
起升电机	48V3.8kw
液压油箱容积	67L

重量

整机重量	8360kg

工作范围：



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801
上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD