

FH-FJ2303 凿毛头



简介:

本产品工作宽度 420mm，上面有 11 个合金凿毛头，每分钟 $11 \times 2200 = 24200$ 次的打击频率相等于 $24200 \times 44 = 1064800$ 个凿点；每小时凿毛面积可达 $20 \sim 70\text{m}^2$ （凿深 $3 \sim 10\text{mm}$ ，混凝土标号在 C30—C50 之间）同时该机最大的特点是可以快速的更换合金凿毛靴头，保证低成本高效率作业。另外其独特的四棱加强型合金凿毛靴头，更增加了其打击力，效果更加明显，并具有可多次修磨使用的特点，可延长凿毛靴头的使用寿命。

应用:

- 适用于高速公路、桥面、铁路、水利、电力、机场、桥梁、停车场及市政、建筑、建筑装饰、加固工程等各种混凝土新建时对表面浮浆的去除、花岗岩装饰面的凿毛处理
- 应用于对各种陈旧地面的翻新前的地坪处理，去除破损地面凸起部分环氧树脂、做防滑面、盲道及新面层打毛

特点:

- 外形美观
- 性能稳定
- 操作灵活
- 搬运方便

技术参数:

- 重量: 135kg
- 打击频率: 11×2200 次/分
- 排量: $3.5\text{m}^3/6\text{kg}$
- 凿毛宽度: 440mm
- 凿毛深度: $3 \sim 10\text{mm}$



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

凿毛能力: 30-100m²/h



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD