

FH-H8121 混凝土喷射机



产品简介:

FH-H8121 混凝土喷射机是一种转子式喷射机，它是利用压缩空气，将按一定配比的混凝土拌和料通过管道输送并高速喷射到受喷面上凝结硬化，从而形成混凝土支护层。FH-H8121 喷射机以其简单的工艺、独特的效应、经济的造价和快捷的施工速度，在建筑、铁公路隧道施工、矿山井巷建设、边坡加固、游泳池等领域广泛应用。

产品应用:

- 隧道水电工程 矿山 地下工程 土木工程 边坡稳定等；
- 人工土壤播种的土壤表面，如岩石 沙子和不肥沃的土壤表面；
- 耐火材料喷涂及维修工业窑炉或窑炉内衬。

产品特点:

- 直通转子式不粘结料腔，出料通畅，高效省时；
- 低压、低速旋流风、稀薄流输送，料流均匀、稳定，喷层强度高；
- 四点弹性补偿夹紧，密封效果好，机旁粘尘少，易损件寿命长
- 高精度齿轮箱内部洁净度高；
- 耐磨性高和使用寿命更长的耗材配件；
- 军用标准的车轮可适用于不同的施工环境；
- 统一使用施耐德电气元件，电气控制箱均严格符合 CE 安全标准；
- 漂亮舒适的外观，严格的细节把控。

技术参数:

喷射能力	9m ³ /h
------	--------------------

最大传输距离	150m
水灰比	<0.35
最大骨料粒径	20mm
输送管内径	Ø64mm
工作压力	0.2-0.6MPa
耗风量	9-10m³/min
主电机功率*	7.5kW(10hp)
电压等级	380V, 440V, 660V, 1140V 50Hz/60Hz
底盘	底盘可装配成①轮胎式、②滑撬式、③轨轮式

*另可选风马达或柴油机驱动。

外形尺寸:

长	1500
宽	1320
高	830
重量	900

备件供应:

