

FH-QS1559 自行式直臂型高空作业平台



特点:

- 自动调平工作平台
- 液压旋转工作平台
- 霍尔效应全比例控制器
- 行驶确认
- AC 电源线接至工作平台
- 喇叭
- 计时器
- 倾斜警报
- 全时正牵引驱动
- 双速行驶马达
- 应急泵
- CAN 总线智能控制
- 超载限制

技术参数:

最大作业高度 m	27
工作平台底面最大高度 m	25
最大载荷 kg	250
整车质量 2WD (T)	18.5
整车质量 4WD (T)	19
收回状态-长 D m	11.8

收回状态-高 C m	2.8
收回状态-宽 E m	2.5
轴距 m	2.8
最大行走速度（储藏时） km/h	5.6km/h
最大行走速度（伸展时） km/h	1.1km/h
爬坡能力（2WD）	30%
爬坡能力（4WD）	45%
轮胎	365/14-20; 橡胶实芯胎
动力源	柴油发动机
控制方式	电液比例控制
转台回转角度	360°
工作平台回转角度	180°
工作平台外形尺寸	1.8m×0.76m×1.1m
驱动轮个数	2/4
转向轮个数	2/4
系统电压	DC24V

选配特征:

- 2.4m 平台篮
- 摆动轴
- 工作平台旋转门
- 工作平台备用杠杆
- 焊机预接组件
- 焊接线接至工作平台
- 空气管接至工作平台
- 液压油冷却器
- 恶劣环境套件
- 航空防撞组件



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

- 工具托盘
- 警报套件
- 平台工作灯
- 双电池
- 牵引组件
- AC 动力源



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD