

FH-H1002 螺杆砂浆泵



产品简介：

本系列螺杆泵适合各类砂浆喷涂与输送施工作业，广泛应用于内外墙砂浆、防火砂浆以及自流平砂浆的喷涂与输送，并提供安全，高效，人性化的砂浆解决方案。

采用德国原装进口 2L6 型螺杆，使用寿命长；减速电机采用手轮调速，实现 7-40L/min 输送排量无极变速，设备关键零部件及磨损件均采用德国原装进口，性能稳定可靠。配备了 300L/min 无油静音空压机，提供稳定、可调输出压力，提高喷涂质量，减小反弹率。

本系列螺杆泵经过优化设计，操作简单，维护保养方便，减轻操作强度。全方位的安全保护系统，提高安全性能。

使用螺杆泵进行喷涂及输送联合作业，可大幅度节省施工时间，喷射效率高、质量好。

技术参数：

技术参数	A 型号	B 型号
特征	电驱/排量无极调速	电驱/排量无极调速 100L 干料搅拌桶
泵的型号	2L6	2L6
排量	7-40L/min	7-40L/min
输送压力	25bar	25bar
水平输送距离	60m	60m
垂直输送距离	40m	40m
螺杆泵的驱动功率	5.5kW 380V/50Hz	5.5kW 380V/50Hz
搅拌桶的驱动功率	-	2.2kW 380V/50Hz
灰浆管连接尺寸	DN35/DN25	DN35/DN25
整体尺寸（长 X 宽 X 高）	2260X670X660mm	2490X790X1160mm
重量	260kg	400kg
最大颗粒直径	6mm	6mm



产品配置:

标准配置:

- 1) 120L 搅拌料斗
- 2) 100L 干料搅拌桶* (MS40EV/M100 配置)
- 3) 5.5Kw 无极调速减速电机
- 4) CE 标准电控箱
- 5) 2L6 螺杆
- 6) 标准随机备件组
- 7) 有线遥控 (配 20 米遥控线)

选装配置:

- 1) 250L/min 空压机, 1.5Kw, 380V/50Hz
- 2) DN35, DN25 灰浆管
- 3) 20 米压缩空气管
- 4) DN35, DN25 喷枪 (配各种直径橡胶喷嘴)
- 5) 远程气控
- 6) 振动筛系统

安全配置:

- 1) 筛框限位开关停机保护
- 2) 搅拌桶限位开关停机保护
- 3) 过载短路开关保护
- 4) 交流 24V 安全电压控制