

FH-W8501 手动-桅杆灯塔



产品特点：

- 手动-桅杆可升到 8 米-提高工作效率
- 轻-只有 716 公斤
- 是较小工作场所的理想选择

参数：

结构

- 最高高度：8 米
- 升降方式：手动
- 旋转度：340 度
- 最大稳定风速：80 千米/小时
- 最小尺寸：2650×1300×2460
- 最大尺寸：2650×2460×8000
- 净重：716 公斤

引擎

- 气缸数：3
- 排量：1028 毫升
- 电力：10 千瓦
- 冷却：水冷
- 引擎标准转速：1800 转（60 赫兹）/1500 转（50 赫兹）
- 燃油：柴油
- 启动系统：电启动
- 机油容量：2.4 升
- 油箱容量：75 升
- 耗油量：263 克/千瓦时
- 噪音量：93 声功率级



- 电池：12 伏-44 安

发电机

- 单相电压：10 千伏安-240 伏
- 频率：60 赫兹/50 赫兹
- 功率因素：0.8
- 机械防护等级：IP23

灯

- 灯的式样：金属卤素灯
- 灯的数量和功率：4×1000 瓦
- 防护等级：IP66*
- 主体的结构材料：压铸铝
- 灯罩的结构材料：陶瓷
- 反射率：抛光和阳极氧化铝 99.85
- 电线接头：不锈钢
- 灯罩开启方式：压铸铝扣
- 尺寸：404×260×328

